



# GRIP<sup>line</sup> SUPER26

- Mandrino idraulico con inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina idraulica con pressione regolabile
- 4 griffe per un centraggio sempre preciso con più settori di bloccaggio
- Rotazione rapida dell'utensile con bloccaggio manuale
- Forza stallonatore 26500 N

## CARATTERISTICHE



Serraggio mandrino int. 14" - 26"



Larghezza cerchio max 800 mm



Diametro max ruota 1600 mm



Velocità rotazione 6 rpm



Peso 590 kg



Dimensioni (A x P x L) 1240 x 1660 x 1830 mm



Imballo cassa di legno (A x P x L) 830 x 1520 x 1900 mm



Made in Italy

## ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm,
- Leva smontagomme lunga,
- Pinza per ruote industriali

### CODICE / DESCRIZIONE ART.

**7000** GRIP SUPER 26  
Alimentazione: trifase  
400v - 50/60Hz



**ART. 7056**

- Kit di 4 protezioni per cerchi



**ART. 7057**

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



**ART. 7055**

- Pinza smontaggio-montaggio



**ART. 7050**

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

**CARATTERISTICHE  
GABBIA DI GONFIAGGIO**

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L)  
1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L)  
1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota  
1500 mm

Larghezza massima ruota  
700 mm