



GRIP^{line} SUPER52

- Mandrino idraulico con doppia rotazione e doppia velocità
- Movimento idraulico traslazione del carrello utensili
- Centralina idraulica con pressione regolabile
- Mandrino a 4 griffe per un centraggio sempre preciso con più settori di bloccaggio
- Rotazione rapida dell'utensile con bloccaggio manuale
- Forza stallonatore 26500 N

CARATTERISTICHE



- Serraggio mandrino
- int. 14" - 40"
 - sino a 56" con ART.7054



- Larghezza cerchio max 1150 mm



- Diametro max ruota 2300 mm



- Velocità rotazione 4,5 - 9 rpm



- Peso 880 kg



- Dimensioni (A x P x L)
1750 x 2150 x 2500 mm



- Imballo cassa di legno (A x P x L)
1025 x 2250 x 1950 mm



Made in Italy

ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm,
- Leva smontagomme lunga,
- Pinza per ruote industriali

CODICE / DESCRIZIONE ART.

7005	GRIP SUPER 52 Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz
-------------	--



ART. 7052

- Kit 4 protezioni griffe bloccaggio



ART. 7054

- Kit 4 prolunghe per griffe



ART. 7057

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7056

- Kit di 4 protezioni per cerchi



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

**CARATTERISTICHE
GABBIA DI GONFIAGGIO**

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L)
1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L)
1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota
1500 mm

Larghezza massima ruota
700 mm