



# GRIP<sup>line</sup> SUPER52

- Mandrino idraulico con doppia rotazione e doppia velocità
- Movimento idraulico traslazione del carrello utensili
- Centralina idraulica con pressione regolabile
- Mandrino a 4 griffe per un centraggio sempre preciso con più settori di bloccaggio
- Rotazione rapida dell'utensile con bloccaggio manuale
- Forza stallonatore 26500 N

## CARATTERISTICHE



- Serraggio mandrino
- int. 14" - 40"
  - sino a 56" con ART.7054



- Larghezza cerchio max 1150 mm



- Diametro max ruota 2300 mm



- Velocità rotazione 4,5 - 9 rpm



- Peso 880 kg



- Dimensioni (A x P x L)  
1750 x 2150 x 2500 mm



- Imballo cassa di legno (A x P x L)  
1025 x 2250 x 1950 mm



Made in Italy

## ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm,
- Leva smontagomme lunga,
- Pinza per ruote industriali

### CODICE / DESCRIZIONE ART.

<b>7005</b>	<b>GRIP SUPER 52</b> Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz
-------------	--



**ART. 7052**

- Kit 4 protezioni griffe bloccaggio



**ART. 7054**

- Kit 4 prolunghe per griffe



**ART. 7057**

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



**ART. 7055**

- Pinza smontaggio-montaggio



**ART. 7050**

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

**CARATTERISTICHE  
GABBIA DI GONFIAGGIO**

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L)  
1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L)  
1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota  
1500 mm

Larghezza massima ruota  
700 mm