



GRIP^{line} SUPER56

- Mandrino idraulico con doppia rotazione e doppia velocità
- Movimento idraulico traslazione del carrello utensili
- Centralina idraulica con pressione regolabile
- Mandrino a 6 griffe (brevettato) per un centraggio sempre preciso con più settori di bloccaggio
- Rotazione rapida dell'utensile con sistema pneumatico
- Forza stallonatore 26500 N

CARATTERISTICHE



Serraggio mandrino int. 14" - 56"



Larghezza cerchio max 1300 mm



Diametro max ruota 2300 mm



Velocità rotazione 4,5 - 9 rpm



Peso 1000 kg



Dimensioni (A x P x L) 1750 x 2150 x 2500 mm



Imballo cassa di legno (A x P x L) 1025 x 2250 x 1950 mm



Made in Italy

La foto si riferisce alla GRIP Super 52

CODICE / DESCRIZIONE ART.

7010	GRIP SUPER 56 Alimentazione: trifase 400v - 50/60 Hz
-------------	---

ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm,
- Leva smontagomme lunga,
- Pinza per ruote industriali



ART. 7051

- Kit 6 protezioni griffe bloccaggio



ART. 7053

- Kit 6 prolunghes per griffe



ART. 7057

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7056

- Kit di 4 protezioni per cerchi



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

**CARATTERISTICHE
GABBIA DI GONFIAGGIO**

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L)
1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L)
1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota
1500 mm

Larghezza massima ruota
700 mm