

GRIP26SUPER



- Mandrino idraulico con pressione regolabile
- Inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Braccio utensili dotato di sistema rapido per la rotazione
- Forza stallonatore 26500 Nm

CARATTERISTICHE

	Serraggio mandrino: 14" - 26"
	Larghezza max cerchio: 850 mm - 34"
	Diametro max ruota: 1640 mm - 65"
	Peso max ruota: 1200 kg
	Velocità rotazione: 7 rpm
	Potenza motore: 1,5 kw
	Peso: 605 kg
	Dimensioni (A x P x L): 1095 x 1650 x 1800 mm
	Imballo scatola di cartone: 980 x 1520 x 1900 mm



ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm
- Leva smontagomme lunga
- Pinza per ruote industriali

CODICE	DESCRIZIONE ART.
--------	------------------

7000	GRIP 26 SUPER Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz
------	---



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7056

- Kit n. 4 protezioni per cerchi



ART. 7057

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO

Peso 166 kg
Dimensioni esterne (A x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm
Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm
Diametro massimo ruota: 1500 mm
Larghezza massima ruota: 700 mm