

GRIP52SUPER



- Mandrino idraulico con pressione regolabile
- Doppia velocità di rotazione
- Inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Braccio utensili dotato di sistema rapido per la rotazione
- Forza stallatore 26500 Nm

CARATTERISTICHE

	Serraggio mandrino: 14" - 42"
	Larghezza max cerchio: 1150 mm - 45"
	Diametro max ruota: 2300 mm - 91"
	Peso max ruota: 2000 kg
	Velocità rotazione: 4,5 - 9 rpm
	Potenza motore: 2,2 - 3 kw
	Peso: 880 kg
	Dimensioni (A x P x L): 1750 x 2150 x 2500 mm
	Imballo scatola di cartone: 1025 x 2250 x 1950 mm



ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm
- Leva smontagomme lunga
- Pinza per ruote industriali

CODICE

7005

DESCRIZIONE ART.

GRIP 52 SUPER
Alimentazione:
trifase 400v - 50/60Hz



ART. 7052

- Kit n. 4 protezioni griffe bloccaggio



ART. 7054

- Kit n. 4 prolunghe per griffe



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7057

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota: 1500 mm

Larghezza massima ruota: 700 mm