

GRIP34

Leverless
Inverter



- Mors de serrage en alliage blocage maxi 34"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Système de décolage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système breveté de blocage roue ultra-rapide à l'aide de cônes et collier de serrage rapide
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Equipée de lève-roue, capacité de levage maximum 80 KG
- Pousse-talon, avec dispositif de retour automatique en position de repos
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

DONNEES TECHNIQUES

- Pression de service : 8 - 10 bar
- Capacité de blocage de la jante : 10" - 34"
- Largeur maxi jante : min. 3" - max 16"
- Diamètre maxi roue : 1200 mm
- Vitesse de rotation : 7 - 16 tr/mn
- Poids : 395 kg
- Dimensions de travail (H x P x L) : 2200 x 1900 x 1700 mm
- Carton sur palette (H x P x L) : 1880 x 1150 x 1420 mm

ACCESSOIRES INCLUS



- 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Levier en plastique



- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Étau pousse-talon



- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage

CODE

6040

DESCRIPTION

GRIP 34
Alimentation électrique:
monophasé 230v - 50/60Hz



ART. 6227

- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm



ART. 6232

- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm



ART. 6236

- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm



ART. 6237

- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6239

- Kit de gonflage



ART. 6240

- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6245

- Étau pousse-talon standard



ART. 6247

- Adaptateur alignement de tête