

# GRIP30

## Leverless Inverter



- Rim clamping up to 30"
- Automatic tire LEVERLESS system, for disassembling and reassembling
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Double arm/disk air operated bead breaker system
- Reinforced chassis and tower
- Ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed INVERTER system
- Equipped with bead pressing arm complete
- Locking system for total stiff locking of horizontal and operating arm

- Mors de serrage blocage maxi 30"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- Pédalier amovible facilement accessible
- Système de décolage du talon par disques à actionnement pneumatique
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- 2 vitesses de rotation bidirectionnelles
- Pousse-talon inclus
- Système de réglage qui permet d'avoir une rigidité maximale et de réduire les fléchissements

### DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	<b>Working pressure</b> • Pression de service: 8 - 10 bar
	<b>Rim clamping range</b> • Capacité de blocage de la jante: 10" - 30"
	<b>Max tire width</b> • Largeur maxi jante: min. 3" - max 16"
	<b>Maximum tire diameter</b> • Diamètre maxi roue: 1200 mm
	<b>Rotation speed</b> • Vitesse de rotation: 7 - 16 rpm
	<b>Weight</b> • Poids: 380 kg
	<b>Article working dimensions (H x D x L)</b> • Dimensions de travail (H x P x L): 2200 x 1900 x 1700 mm
	<b>Cardboard box packaging (H x D x L)</b> • Carton sur palette (H x P x L): 1880 x 1150 x 1420 mm

### CODE

6031

### DESCRIPTION

GRIP 30  
Power supply • Alimentation électrique:  
single-phase • monophasé 230v - 50/60Hz

### STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- N.2 rubber protection for clamping chuck
- Kit de 2 protections caoutchouc pour mandrin



- Special plastic tire lever
- Levier en plastique



- N. 3 mounting tool cover
- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- N. 3 demounting head tongue protection
- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Bead pressing device
- Étau pousse-talon



- N. 2 plastic protection for lock nut centering cone
- Kit de 2 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6227

- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6228

- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6230

- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6231

- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central  $\varnothing$  55-85 mm



ART. 6232

- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central  $\varnothing$  60-85 mm



ART. 6233

- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central  $\varnothing$  55-70 mm



ART. 6234

- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de  $\varnothing$  75 - 145 mm



ART. 6235

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central  $\varnothing$  120 - 190 mm



ART. 6236

- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central  $\varnothing$  190 - 223 mm



ART. 6237

- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels with no center hole
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées et sans trou central



ART. 6238

- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de  $\varnothing$  75 - 120 mm



ART. 6263

- Inflating tubeless kit
- Kit de gonflage



ART. 6240

- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné



ART. 6247

- Adjusting device for leverless tools
- Adaptateur alignement de tête