

# **GRIP26**SUPER





- Mandrino idraulico con pressione regolabile
- Inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Braccio utensili dotato di sistema rapido per la rotazione
- Forza stallonatore 26500 Nm

### **CARATTERISTICHE**



Serraggio mandrino: 14" - 26"



Larghezza max cerchio: 850 mm - 34"



Diametro max ruota: 1640 mm - 65"



Peso max ruota: 1200 kg



Velocità rotazione: 7 rpm



Potenza motore: 1,5 kw



Peso: 605 kg



Dimensioni (A x P x L): 1095 x 1650 x 1800 mm

Imballo scatola di cartone: 980 x 1520 x 1900 mm



ODICE DESCRIZIONE ART.

7000

GRIP 26 SUPER Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz

#### **ACCESSORI** DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm
- Leva smontagomme lunga
- Pinza per ruote industriali

## **ACCESSORI EXTRA** DOTAZIONE PER SMONTAGOMME GRIP 26 SUPER





#### **ART. 7055**

• Pinza smontaggio-montaggio



#### **ART. 7056**

• Kit n. 4 protezioni per cerchi



#### **ART. 7057**

• Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



#### **ART. 7050**

• Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

#### **CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO**

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P X L): 1580 x 1600 x 800 mm Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota: 1500 mm Larghezza massima ruota: 700 mm