

1958 • 2018  
**60 OM CN**  
S.p.A.  
WE LIFT YOUR PROFIT

**24 MESI**  
*Garanzia*

CE Made in Italy 



**199/T**

**MONOFASE**  
*Innovation*



# Alimentazione 230V Monofase

Il ponte può funzionare anche con un  
semplice contatore di utenza domestica  
(3KW 16A)



## Portata 2.800 kg

---

L'imponente struttura (750 kg) permette al ponte sollevatore di avere una portata di 2.800 kg



# Funzionamento Elettromeccanico



## Elettromeccanico

Fase di discesa millimetrica diretta senza lo sgancio delle sicurezze.



Precisione e velocità che solo un ponte elettromeccanico può dare.



## Elettroidraulico

La fase di discesa è sempre preceduta dalla salita per lo sgancio delle sicurezze.





# Inverter

---

Il ponte si avvale dell'intervento di un

**INVERTER**  
(dotazione di serie)

per la gestione dei consumi durante le operazioni di sollevamento del veicolo, assicurando la portata in qualsiasi condizione di carico.



## Permette di operare sul veicolo a portiere aperte

Le colonne reclinate di 30 gradi spostano il baricentro di mezzo metro verso l'esterno del ponte.

Ciò significa poter caricare il veicolo completamente a sbalzo, impiegando molto meno tempo a caricarlo e permettendo di aprire le portiere in fase di lavoro.





## Permette di sollevare dalla City Car al SUV



199/T **MONOFASE** *Innovation*



# Massima Sicurezza

---

Il ponte è costruito in ogni sua parte presso gli stabilimenti  
**OMCN S.p.A. di Bergamo**  
in ottemperanza a tutte le norme e certificazioni di sicurezza.

La qualità assoluta OMCN ci permette di assicurare al nostro cliente  
**24 MESI di GARANZIA.**





# Pagamento rateizzato

OMCN riserva alla propria clientela  
formule di pagamento rateizzato a  
tasso zero.