

GRIP24

**Leverless
Inverter
Iron arm
Approuvé WDK**



- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur à deux vitesses par pédale pour optimiser la rotation du plateau
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur de \varnothing 200 mm à double effet
- Colonne inclinable
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT
- Système breveté de démontage LEVERLESS

DONNEES TECHNIQUES

- Pression de service : 8 - 10 bar
- Plaque de serrage : ext. 10" - 22" int. 12" - 24"
- Largeur maxi jante : min. 3" - max 16"
- Diamètre maxi roue : 1100 mm
- Vitesse de rotation : 7 - 16 tr/mn
- Poids : 379 kg
- Dimensions de travail (H x P x L) : 2200 x 1900 x 1600 mm
- Carton sur palette (H x P x L) : 1880 x 1150 x 1430 mm

ACCESSOIRES INCLUS



- Kit de 4 protections pour mors de blocage



- Levier 500 mm



- Kit de 3 protections plastique tête de montage avant



- Kit de 3 protections plastique tête de montage arrière



- Protection plastique pour pelle de décolage

CODE

6012/ML

DESCRIPTION

GRIP 24
Alimentation électrique:
monophasé 230v - 50/60Hz



ART. 6221

- Kit de 4 protections pour mors de blocage



ART. 6223

- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6240

- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6244

- Étau pousse-talon surdimensionné




ART. 6245

- Étau pousse-talon standard



ART. 6247

- Adaptateur alignement de tête



ART. 6249

- Convoyeur



ART. 6254

- Kit de gonflage



ART. 6257

- Lève-roue pour GRIP 23 - 24 - 26



ART. 6262

- Kit WDK