GRIP26SUPER

- Mandrin hydraulique à pression réglable
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Force de détalonnage 26500 N

DONNEES TECHNIQUES

- Serrage mandrin : 14” -26”
- Largeur maxi jante : 850 mm - 34”
- Diamètre maxi roue : 1640 mm - 65”
- Poids maxi roue : 1200 kg
- Vitesse de rotation : 7 tr / mn
- Puissance moteur : 1,5 kw
- Poids : 605 kg
- Dimensions (H x P x L) : 1095 x 1650 x 1800 mm
- Carton sur palette (H x P x L) : 980 x 1520 x 1900 mm

MADE IN ITALY

CODE	DESCRIPTION
7000	GRIP 26 SUPER Alimentation électrique: triphasé 400v – 50/60Hz

ACCESSOIRES INCLUS

- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL

ACCESSOIRES EN OPTION POUR DEMONTE-PNEUS GRIP 26 SUPER

ART. 7055

- Pince
  de montage - démontage

ART. 7056

- Kit de 4 protections
  de griffe

ART. 7057

- Kit adapteurs pour jantes
  à trou central 80 mm

ART. 7050

- Cage de gonflage roues PL

CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:
Poids: 166 Kg
Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm
Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm
Diamètre maxi roue: 1500 mm
Largeur maxi roue: 700 mm