

GRIP30SUPER



- Mandrino idraulico con pressione regolabile
- Inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Braccio utensili dotato di sistema rapido per la rotazione
- Forza stallatore 26500 Nm

CARATTERISTICHE

| | |
|---|--|
|  | Serraggio mandrino: 14" - 30" |
|  | Larghezza max cerchio: 850 mm - 34" |
|  | Diametro max ruota: 1640 mm - 65" |
|  | Peso max ruota: 1200 kg |
|  | Velocità rotazione: 7 rpm |
|  | Potenza motore: 1,5 kw |
|  | Peso: 605 kg |
|  | Dimensioni (A x P x L): 1095 x 1650 x 1800 mm |
|  | Imballo scatola di cartone: 980 x 1520 x 1900 mm |



ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm
- Leva smontagomme lunga
- Pinza per ruote industriali

| CODICE | DESCRIZIONE ART. |
|--------|------------------|
|--------|------------------|

| | |
|------|---|
| 7000 | GRIP 30 SUPER Alimentazione: trifase 400v - 50/60Hz |
|------|---|



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7077

- Kit n. 4 protezioni per cerchi



ART. 7057

- Kit adattatore cerchi con foro centrale 80 mm



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (A x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm

Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm

Diametro massimo ruota: 1500 mm

Larghezza massima ruota: 700 mm