

VISION 46



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 52



- Sterzata massima a 20° senza piatti elettronici
- Aggrappi autocentranti a 4 punte in alluminio per una chiusura sempre precisa
- Testine ad 8 sensori CCD per la completa misurazione del veicolo su tutti i lati
- Programma semplice di compensazione a spinta
- Sensori super leggeri con struttura in alluminio indeformabile
- Software intuitivo e guidato in tutte le fasi di lavoro con grafica di aiuto alla regolazione
- Software specifico per regolazioni Truck con scelta personalizzata veicolo
- Programma di regolazione convergenza a ruote sterzate che permette un accesso migliore alla meccanica del veicolo (solo modalità auto)
- Software con misurazione diretta dei parametri
- Possibilità di lavorare in tutte le condizioni di luce
- Trasmissione totale via radio con frequenza 2.4 Ghz
- Doppia banca dati cliente e costruttore
- Sistema di ricarica intelligente per i sensori di misura
- Batterie al litio di lunga durata
- Misurazione diretta passi fino a 12 metri di lunghezza e carreggiate
- PC integrato con Windows, monitor, stampante, tastiera e mouse
- Banca dati integrata con oltre 95.000 veicoli

- Maximum steering angle 20° without electronic plates
- 4 precision clamps for all standard rims for an accurate closing
- 8 CCD sensors for a complete side to side measuring
- Runout compensation simplified
- Ultralight crushproof aluminium sensors
- A user-friendly software with graphics and animation guides the operator during alignment
- Toe adjustment program with steered wheels for a better access to the vehicle's mechanics (only auto mode)
- Specific software for Truck adjustments with customized vehicle's selection
- Immediate measurement of parameters software
- Suitable for any light condition
- Complete radio transmission. Frequency band 2.4 Ghz
- Double database for customer and manufacturer
- Measuring sensors with intelligent charging system
- Long lasting lithium batteries
- Direct measurement of wheelbase up to 12 M length and wheel track
- Equipped with PC, Windows system, monitor, printer, keyboard, mouse
- Database updated with over 95.000 cars and vans

- Braquage maxi à 20° sans plateaux électroniques
- Etriers autocentrants à 4 griffes en aluminium ultra-précis
- Capteurs à 8 caméras CCD. Prise de mesure du véhicule dans son intégralité et sous tous les angles
- Dévoilage en poussée
- Têtes en alu indéformables
- Interface graphique claire et intuitive avec aide au réglage
- Logiciel pour paramétrage camion avec choix de type de véhicule
- Programme pour le réglage du parallélisme avec roues braquées pour faciliter l'accès à la mécanique du véhicule (seulement mode voiture)
- Logiciel avec mesure instantanée des paramètres
- Travail réalisable dans n'importe quelle condition d'éclairage
- Transmission sans fil par fréquence radio 2.4 GHz
- 2 banques de données, client et constructeurs
- Système de recharge intelligente des capteurs
- Batteries au lithium longue durée
- Mesure directe jusqu'à 12 mètres d'empattement et d'écartement de roues
- Equipé avec PC Windows, écran, imprimante, clavier et souris
- Banque de données avec plus de 95.000 véhicules

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Easy run out Easy run out • Mesure rapide de la chasse:	45°
	Peso Weight • Poids:	85 kg
	Imballo scatola di cartone (AxPxL) Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL):	960x660x1160 • 1200x800x1000 mm
	Aggrappi ruota Wheel clamps • Etrier:	12" - 24,5"
CAMPI DI MISURAZIONE MASSIMO • MAXIMUM MEASURING RANGE • FOURCHETTE DE MESURES MAXIMALES		
Convergenza totale • Total toe • Parallélisme total:		18°
Convergenza individuale • Single toe • Parallélisme individuel:		9°
Campanatura • Camber • Carrossage:		10°
Setback ruote • Wheel setback • Inclinaison braquage:		9°
Inclinazione • Caster • Incidence:		22°
Inclinazione asse di sterzo • Steering axis inclination • Essieu:		22°
Divergenza in curva • Toe-out on turns • Divergence en virage:		20°
Offset assi • Axis offset • Offset des essieux:		9°

ART.

4006+4105

monofase
single-phase • monophasé

230V • 50/60Hz




ART. 4005
4005+4105



ART. 371

- Kit n. 4 cavalletti per assetto ruote
- Set of 4 wheel alignment stands
- Kit de 4 chevalets pour la géométrie des roues



ART. 4203

- Coppia piatti rotanti classic line 452x452 mm spessore 48,5 mm • Portata 500 kg
- Set of 2 turning plates classic line 452x452 mm thickness 48,5 mm
- Capacity 500 kg
- Paire de plateaux pivotants ligne classique 452x452 mm épaisseur 48,5 mm • Capacité 500 Kg



ART. 4206

- Kit n. 4 aggrappamenti alla gomma
- Kit of 4 clamps grab-on-tire
- Kit de 4 crampons pneus



ART. 4227

- Kit porta aggrappamenti per fissaggio a parete
- Wall mounting bracket kit
- Kit de support de fixation murale




ART. 4218

- Kit n. 4 aggrappamenti in appoggio 13" - 28" completi di distanziali da 100 mm
- Kit of 4 hang-on-tire clamps 13" - 28" with spacers 100 mm
- Kit de 4 crampons à poser 13" - 28" avec cales de 100 mm



ART. 4005
4006



ART. 4100

- Mobile carrellato
- Trolley workstation
- Meuble



ART. 4005 - 4005+4105
4015/A - 4015/PRO




ART. 4201

- Coppia piatti rotanti in alluminio completi di tampone 450x450 mm spessore 50 mm • Portata 1000 kg
- Set of 2 aluminium turning plates with pad 450x450 thickness 50 mm
- Capacity 1000 kg
- Paire de plateaux pivotants en aluminium avec cale 450x450mm épaisseur 50 mm • Capacité 1000 Kg



ART. 4015/A - 4015/PRO



ART. 4200

- Kit mobile per ART. 4015/A - 4015/PRO
- Trolley for ART. 4015/A - 4015/PRO
- Chariot pour ART. 4015/A - 4015/PRO



ART. 4226

- Kit 16 estensioni fino a 27" per aggancio autocentrante
- Kit of 16 extensions up to 27" for self-centering adaptors
- Kit de 16 rallonges jusqu'à 27" pour étrier autocentrant

ACCESSORI EXTRA • EXTRA OPTIONS • ACCESSOIRES EN OPTION



ART. 4005 - 4005+4105
4006 - 4006+4105
4015 - 4015/PRO



ART. 4211

- Dispositivo blocca volante
- Steering wheel lock
- Bloque-volant



ART. 4212

- Dispositivo blocca freno
- Brake block
- Presse-pédale



ART. 4214

- Livella volante per assetto
- Steering wheel level for alignment
- Niveau à bulle volant pour la géométrie



ART. 4208 → VISION 45
ART. 4209 → VISION 46
ART. 4210 → VISION 80 - VISION 80/PRO

- Aggiornamento banca dati
- Database update
- Mise à jour banque de données



ART. 4006
4006+4105



ART. 4213

- Coppia piatti rotanti truck - Portata 6000 kg
- Set of 2 turning plates for truck - Capacity 6000 kg
- Paire de plateaux pivotants camion - Capacité 6000 kg



ART. 4217

- Kit traversa per semirimorchio
- Adaptor rod for semitrailers
- Barre pour semi-remorques



ART. 4231

- Kit duplicazione monitor, completo di cavi
- Monitor duplication kit, with cables
- Kit deuxième écran, avec cables