

ROLL78



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS



OPTIONAL Pag. 42

- Calibro interno per misurazione automatica di distanza e diametro
- Acquisizione automatica del programma di equilibratura
- pro-Sonar esterno per misurazione larghezza cerchio in automatico
- Albero da 40 mm
- Freno elettrico
- Design ergonomico per la massima accessibilità all'interno del cerchio
- Ciclo veloce di equilibratura in 4 secondi
- Programma peso nascosto dietro le razze
- Video Touch Screen 17"
- Avvicinamento alla posizione di squilibrio
- Illuminatore LED all'interno del cerchio
- LASER punto per incollaggio contrappesi adesivi
- Bloccaggio pneumatico della ruota P-LOCK
- Grafica dinamica tridimensionale
- Correzione contemporanea degli squilibri statico e dinamico su un solo piano e con un solo peso
- Programma che indica il miglior posizionamento delle ruote sul veicolo
- Diagnostica semplificata

- Internal electronic measuring arm for rim distance, diameter and wheel weights' positioning
- Automatic selection of balancing program
- pro-Sonar for automatic measuring for rim's width
- Threaded screw 40 mm
- Equipped with electric brake
- Ergonomically designed, allows the best access within the rim
- Fast measurement cycle in 4 seconds
- Hidden behind spokes, wheel weights' program
- Monitor Touch Screen 17"
- Automatic braking when reaching the position
- Led light to illuminate the space inside the rim
- Pneumatic wheel locking P-LOCK
- Laser line for wheel adhesive weights positioning
- Dynamic three-dimensional graphics
- Correction of both static and dynamic unbalance on one plane at once and with only one weight
- The software indicates the best wheel positioning on the vehicle
- Simplified diagnostics

- Mesure du déport et du diamètre de jante avec pige de mesure interne
- pro-Sonar mesure automatique largeur de jante
- Positionnement des masses avec calibrage
- Arbre 40 mm
- Frein électrique inclus
- Design ergonomique pour faciliter l'accès à l'intérieur de la jante
- Cycle de travail: 4 secondes
- Mode masses cachées derrière les rayons
- Moniteur Touch Screen 17"
- Freinage automatique en position du balourd
- Éclairage à diode de la zone à l'intérieur de la jante
- Système de blocage pneumatique de la roue P-LOCK
- Laser ligne pour le positionnement des masses adhésives
- Graphiques tridimensionnels dynamiques
- Correction simultanée des balourds statique et dynamique sur un seul plan et avec un seul poids
- Ce logiciel indique la meilleure position des roues sur le véhicule
- Diagnostic simplifié

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Precisione Accuracy • Précision de l'équilibrage:	1 gr
	Larghezza cerchio Tire width • Largeur jante:	min 1,5" - max 20"
	Diametro cerchio Rim diameter • Diamètre jante:	min 10" - max 30"
	Diametro max ruota Max wheel diameter • Diamètre max. roue:	1150 mm
	Velocità rotazione Rotation speed • Vitesse de rotation:	98 rpn
	Peso max ruota Max wheel weight • Poids max. de la roue:	75 kg
	Peso Weight • Poids:	135 kg
	Dimensioni operative (AxPxL) Article's working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):	1100 x 810 x 1250 mm

ART.

8022

monofase
single-phase • monophasé

230V • 50/60Hz



✓ ART. 8001 - 8002 - 8006/PRO - 8008 - 8009
8012/PRO - 8013 - 8014 - 8014/PRO - 8022



ART. 8202

- Sollevatore per ruote
- Side lift
- Lève-roues



✓ ART. 8001 - 8002 - 8006/PRO
8008 - 8009 - 8012/PRO
8013 - 8014 - 8014/PRO - 8022



ART. 8229

- Kit flangia moto
- Motorbike flange kit
- Kit moto



ART. 8208

- Kit albero da moto 19 mm con boccole
- Motorbike threaded screw kit 19 mm with bushes
- Kit arbre moto 19 mm avec anneaux



ART. 8001 - 8002
8006/PRO - 8008
8009 - 8013 - 8014
8014/PRO - 8022



ART. 8250

- Kit prolunga +100 mm
- Extension kit +100 mm
- Kit d'extension +100 mm



ART. 8012/PRO



ART. 8248

- Distanziale calibro interno per acquisire misure ruote moto
- Internal gauge spacer for acquisition of motorcycle measurements
- Entretoise pignone interne pour prendre les cotes moto




ART. 8001 - 8002 - 8006/PRO
8008 - 8009 - 8012/PRO
8013 - 8014 - 8014/PRO - 8022



ART. 8204

- Kit n. 9 boccole di precisione da 52,5 a 122 mm
- Kit of 9 precision bushes from 52,5 to 122 mm
- Kit de 9 anneaux de précision de 52,5 à 122 mm




ART. 8213

- Kit flangia per cerchio senza foro centrale
- Flange kit for wheels without central hole
- Plateau universel pour jante sans trou




ART. 8214

- Distanziale per ruote sportive
- Spacer for sport wheels
- Entretoise roues pour voitures de sport



ART. 8215

- Boccola spingimolla per distanziale ART. 8214
- Bush for kit 8214
- Bague pousse ressort pour entretoise ART. 8214



ART. 8201

- Kit per ruote furgoni foro 122 - 174 mm
- Van wheel kit, hole dim. 122 - 174 mm
- Kit roues utilitaires 122 - 174 mm




ART. 8203

- Cono per fuoristrada 95 - 132 mm
- SUV cone 95 - 132 mm
- Cône pour 4x4 95 - 132 mm



ART. 8001 - 8002 - 8006/PRO
8008 - 8009 - 8013
8014 - 8014/PRO - 8022



ART. 8236

- Coppa in plastica con diametro maggiorato per cerchi in lega
- Wider plastic cup for alloy wheels
- Godet en plastique surdimensionné pour jantes en alliage



ART. 8231

- Calotta per ghiera ART. 8217
- Lockring cap ART. 8217
- Cône pour écrou de serrage ART. 8217



ART. 8232

- Gomma di protezione per calotta ART. 8231
- Rubber gasket for cap ART. 8231
- Caoutchouc de protection pour cône ART. 8231



ART. 8001 - 8002
8006/PRO
8008 - 8013



ART. 8217

- Ghiera rapida di bloccaggio completa di calotta e gomma di protezione
- Quick nut with locking and rubber protection
- Écrou de serrage avec cône et caoutchouc de protection



ART. 8012/PRO



ART. 8244

- Ghiera rapida di bloccaggio completa di calotta e gomma di protezione
- Quick nut with locking and rubber protection
- Écrou de serrage avec cône et caoutchouc de protection



ART. 8246

- Calotta per ghiera ART. 8244
- Lockring cap ART. 8244
- Cône pour écrou de serrage ART. 8244



ART. 8247

- Gomma di protezione per calotta ART. 8246
- Rubber gasket for cap ART. 8246
- Caoutchouc de protection pour cône ART. 8246



ART. 8040




ART. 8234

- Perno autocentrante per cerchi in lega
- Self-centering pin for alloy wheels
- Embout autocentrant pour jantes en alliage



ART. 8235

- Flangia Truck universale autocentrante
- Self-centering universal truck flange
- Flange universel autocentrant PL



ART. 8210

- Calotta per ghiera
- Lockring cap
- Cône



ART. 8242

- Distanziale in acciaio per Truck
- Steel spacer for truck
- Entretoise en acier pour camion



ART. 8240

- Cono di centraggio 122 - 174 mm
- Light truck cone
- Cône



ART. 8227

- Kit ruote autocarro 190 - 225 mm
- Wheel truck kit 190-225 mm
- Kit roues camion 190-225 mm



ART. 8233

- Ghiera rapida di bloccaggio in acciaio per Truck
- Quick steel locking nut for truck
- Écrou de serrage rapide en acier pour camion